

HİDROLİK KAYDIRMALI ROTOVATÖR

TY-HSR SERİSİ

50. SEKTÖRDE
yılı



Hidrolik Kaydırmalı Rotovator, meyve bahçelerinde ve bağlarda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiştir. Sürücü tarafından hidrolik kollar aracılığıyla kumanda edilir. Makinede bulunan hidrolik lift sayesinde makine iş genişliğine göre lift kaydırılarak toprağı parçalar, karıştırır, gevşek bir ortam oluşturarak su ve hava dengesini sağlar.

Arka tarafta bulunan saç koruma kapağının açıklığı, toprağın yapısına göre ayarlanarak istenilen nitelikte çapalama yapılmasını sağlar.

Toprak yüzeyindeki bitkileri ve organik gübreleri toprağı karıştırarak, topraktaki humus miktarının artışına yardımcı olur. Yabancı otları yok ederek kimyasal mücadeleye gerek bırakmaz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	Ölçü Birimi	TY-HSR1600	TY-HSR1850	TY-HSR2100	TY-HSR2350
Genişlik	cm	175	200	225	250
Uzunluk	cm	111	111	111	111
Yükseklik	cm	110	110	110	110
Ağırlık	kg	545	580	615	650
Toprak İşleme Genişliği	cm	160	185	210	235
Toprak İşleme Derinliği	cm	22	22	22	22
Bıçak Sayısı	adet	36	42	48	54
Toprak İşleme Kapasitesi	1000 m/h	3 - 5	4 - 7	6 - 8	7 - 10
Bıçak Dönüş Hızı	dev/dk	182	182	182	182
P.T.O	dev/dk	540	540	540	540
Traktör Gücü	hp	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 - 85

