

SABİT ROTOVATÖR

TY-RT SERİSİ

50. SEKTÖRDE
yılıdır



Sabit Rotovatör, traktöre üç nokta askı sistemiyle bağlanan hareketini kuyruk milinden alan sabit işleme makinesidir.

Toprağı parçalar, karıştırır, gevşek bir ortam oluşturarak su ve hava dengesini sağlar. Arka tarafta bulunan sac koruma kapağının açıklığı, toprağın yapısına göre ayarlanarak istenilen nitelikte çapalama yapılmasını sağlar.

Toprak yüzeyindeki bitkileri ve organik gübreleri toprağa karıştırarak, topraktaki humus miktarının artışına yardımcı olur. Yabancı otları yok ederek kimyasal mücadeleye gerek bırakmaz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	Ölçü Birimi	TY-RT1600	TY-RT1850	TY-RT2100	TY-RT2350	TY-RT2600
Genişlik	cm	175	200	225	250	280
Uzunluk	cm	110	110	110	110	110
Yükseklik	cm	105	105	105	105	105
Ağırlık	kg	510	550	590	630	670
Toprak İşleme Genişliği	cm	160	185	210	235	260
Toprak İşleme Derinliği	cm	22	22	22	22	22
Bıçak Sayısı	adet	36	42	48	54	60
Toprak İşleme Kapasitesi	1000 m/h	3-5	4-7	6-8	7-10	8-11
Bıçak Dönüş Hızı	dev/dk	182	182	182	182	182
P.T.O	dev/dk	540	540	540	540	540
Traktör Gücü	hp	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 - 85	85 - 95