

# SAP PARÇALAMA

## TY-SHR SERİSİ



**Sap Parçalama**, geniş iş kapasitesi ve yüksek performansı ile tarım arazileriniz için ideal bir çözüm sunar. 3200 mm iş genişliği ve 72 bıçaklı model ile 2400 mm iş genişliği ve 48 bıçaklı modeliyle farklı ihtiyaçlara uygun seçenekler sunmaktadır.

Makinemizin rotorları, %100 balans alınarak monte edilmektedir. Bu özellik, makinenizin titreşimden kaynaklanan yıpranmasını en aza indirir ve kullanım ömrünü uzatarak uzun yıllar boyunca güvenilir bir performans sağlar. Rotor devri, uygun kasnaklarla 1827 devir/dakika olarak tasarlanmıştır. Balanssız konik kilitler sayesinde kasnakların ve rotorun dayanıklılığı artırılmış olup, uzun ömürlü kullanım sağlar. Bu yenilikçi tasarım, hasat sonrası tarlalarınızda daha az bakım gereksinimiyle ve yüksek güvenilirlikle sapların parçalanmasını sağlar.

Sap parçalama makinesi, yalnızca yüksek performansı ile değil, çevre dostu yaklaşımıyla da fark yaratır. Mısır, pamuk, ayçiçeği, arpa, buğday, kanola vb. gibi bitkilerin saplarını ve tüm artıklarını anız yakmaya gerek kalmadan çok küçük parçalara ayırır. İşleme birlikte kalıntılar toprakta kolaylıkla çözünebilir. Böylelikle topraktaki organik madde miktarını artırır ve toprak kalitesi ile verimi artırır.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	Ölçü Birimi	TY-SHR2400	TY-SHR3200
Toplam Genişlik	cm	270	350
Toplam Uzunluk	cm	245	245
Yükseklik	cm	105	105
Ağırlık	kg	850	1200
Çalışma Genişliği	cm	238	318
Çapa Sayısı	adet	48	72
Lastik Ölçüsü	-	6.00x16	6.00x16
Bıçak Dönüş Hızı	dev/dk	1827	1827
P.T.O	dev/dk	750	750
Traktör Gücü	hp	55 - 80	80 - 95



# KATLANIR SAP PARÇALAMA

## TY-FSHR SERİSİ



**Katlanır Sap Parçalama**, tarla işlerinizi daha verimli ve güvenilir bir şekilde tamamlamanızı sağlayan Katlanır Sap Parçalama Makinesi, güçlü tasarımı ve yenilikçi özellikleriyle öne çıkmaktadır. İki farklı model seçeneğiyle tasarlanan bu makine, 6400 mm iş genişliği ve 144 bıçaklı versiyon ile 4800 mm iş genişliği ve 96 bıçaklı versiyon modeliyle farklı ihtiyaçlara uygun seçenekler sunmaktadır.

Makinemizin rotorları, %100 balans alınarak montaj edilir. Bu, titreşimden kaynaklanan yıpranmayı en aza indirir, makinelerinizin ömrünü uzatarak uzun yıllar boyunca güvenilir bir performans sağlar. Rotor devri ise uygun kasnaklar ile 2000 devir/dakika olarak belirlenmiştir. Balanssız konik kilitler sayesinde kasnakların ve rotorun dayanıklılığı artırılarak, makinelerin uzun ömürlü kullanım sağlar.

Yol taşımacılığını göz önünde bulundurarak, makinemiz katlanabilir bir yapıda tasarlanmıştır. Katlanabilir özelliği, makinenin genişliğini azaltarak taşıma kolaylığı sağlar. Katlanır mekanizma, sağ ve sol taraflarda bulunan yüksek güçlü hidrolik liftler çalışır, böylece güvenli ve hızlı bir şekilde açılma ve kapanma sağlanır.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	Ölçü Birimi	TY-FSHR4800	TY-FSHR6400
Toplam Genişlik	cm	530	690
Toplam Uzunluk	cm	198	198
Toplam Yükseklik	cm	149	149
Yol Durumu Genişlik	cm	230	230
Yol Durumu Uzunluk	cm	198	198
Yol Durumu Yükseklik	cm	270	350
Ağırlık	kg	2550	2992
Çalışma Genişliği	cm	480	640
Çapa Sayısı	adet	96	144
Lastik Ölçüsü	-	10.0 / 75 - 15,3	10.0 / 75 - 15,3
Bıçak Dönüş Hızı	dev/dk	2000	2000
P.T.O	dev/dk	1000	1000
Traktör Gücü	hp	147 - 200	150 - 200



Sap parçalama, yalnızca yüksek performansı ile değil, çevre dostu yaklaşımıyla da fark yaratır. Mısır, pamuk, ayçiçeği, arpa, buğday, kanola vb. gibi bitkilerin saplarını ve tüm artıklarını anız yakmaya gerek kalmadan çok küçük parçalara ayırır. İşlemlerle birlikte kalıntılar toprakta kolaylıkla çözünebilir. Böylelikle topraktaki organik madde miktarını artırır ve toprak kalitesi ile verimi artırır.