

TEK SIRA ŞANZUMANLI MISIR SİLAJ TY-MC1

50
SEKTÖRDE
yılıdır



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	Ölçü Birimi	TY-MC1
Toplam Genişlik	cm	240
Toplam Uzunluk	cm	377
Toplam Yükseklik	cm	338
Ağırlık	kg	625
Biçme Genişliği	cm	65
İş Kapasitesi	ton/saat	20 - 25
Bıçak Sayısı	adet	12
Çalışma Hızı	km/saat	8 - 10
P.T.O	dev/dk	540
Traktör Gücü	hp	50

Tek Sıra Şanzumanlı Mısır Silaj, traktörün üç nokta askı düzenine bağlanıp, hareketini kuyruk milinden alarak çalışan bir makinedir.

Makina, traktörün kuyruk milinden gelen şaft vasıtasıyla ilk dişli kutusundan hareket alır. Bu hareket ikinci bir şaft vasıtasıyla öndeki besleme tamburlarına ve arkadaki kıyıcı üniteye hareket veren ikinci dişli kutusuna gelir.

Şanzumanlı mısır silaj makinelerinde besleme ünitesinin tamamı gücünü bakım gerektirmeyen kapalı dişli kutularından almaktadır.

Silaj makinasının kesme mekanizmasının dizaynı sayesinde düzenli bir silaj elde edilir. 12 adet kesici bıçağa sahip fan, mısırın minimum 5 mm olarak parçalanmasını sağlar.

ÇİFT SIRA-SIRA BAĞIMSIZ MISIR SİLAJ TY-MC2

50
SEKTÖRDE
yılımız



Çift Sıra-Sıra Bağımsız Mısır Silaj, traktörün üç nokta askı düzenine bağlanıp, hareketini kuyruk milinden alarak çalışan bir makinedir. Makina, traktörün kuyruk milinden gelen şaft vasıtasıyla ilk dişli kutusundan hareket alır. Bu hareket ikinci bir şaft vasıtasıyla özel yataklanmış ikinci dişli kutusundaki kayış kasnak sistemine sahip düzenek ile hareket iletimi yapılır. Kasnaktan hareket alan açılı şanzuman fan ve 4 top şanzumana hareket aktarımı yaparak, alıcı tambur ve kesici bıçaklar çalışmasına imkân sağlar.

Şanzumanlı mısır silaj makinelerinde besleme ünitesinin tamamı gücünü bakım gerektirmeyen kapalı dişli kutularından almaktadır. Silaj makinasının kesme mekanizmasının dizaynı sayesinde düzenli bir silaj elde edilir. 12 adet kesici bıçağa sahip fan, mısırın minimum 5 mm olarak parçalanmasını sağlar.

Sıra bağımsız mısır silaj makinelerinde baca dönüş sistemi operatör tarafından bacada bulunan hidromotor ile 360 derece kolaylıkla kontrol edilebilmektedir. Baca, geriye giderken öndeki römorka yüklemeye yapabilecek uzunluğa ve yüksekliğe sahiptir. Ayrıca kamyon ve daha yüksek römorklara boşaltma yapabilmeyi sağlayan baca uzatma opsiyonu mevcuttur. Sıra bağımsız mısır silaj makinesi içerisine yerleştirilen bıçak bileme sistemi sayesinde bileme işlemi kolaylıkla yapılabilmektedir. Yol pozisyonu için makine yüksekliği üst baca katlanarak azaltılabilmektedir. Sıra bağımsız silaj makinesi geri geri biçme olarak da kullanılabilir. Makina traktör gücüne bağlı olarak 540d/dk veya 1000 d/dk olarak kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	Ölçü Birimi	TY-MC2
Genişlik	cm	332
Uzunluk	cm	300
Yükseklik	cm	390
Ağırlık	kg	1280
Biçme Genişliği	cm	125
İş Kapasitesi	ton/saat	45 - 50
Bıçak Sayısı	adet	12
Çalışma Hızı	km/saat	5 - 7
P.T.O	dev/dk	540 - 1000
Traktör Gücü	hp	80 - 100