

## Tek Sıralı Şanzumanlı MISIR SİLAJ MAKİNASI

### GENEL ÖZELLİKLERİ


Tek Sıralı Mısır Silaj makinası, traktörün üç nokta askı düzenine bağlanıp, hareketini kuyruk milinden alarak çalışan bir makinadır. Makina, traktörün kuyruk milinden gelen şaft vasıtasıyla ilk dişli kutusundan hareket alır. Bu hareket ikinci bir şaft vasıtasıyla öndeki besleme tamburlarına ve arkadaki kıyıcı üniteye hareket veren ikinci dişli kutusuna gelir.

Şanzumanlı mısır silaj makinelerinde besleme ünitesinin tamamı gücünü bakım gerektirmeyen kapalı dişli kutularından almaktadır. Silaj makinasının kesme mekanizmasının dizaynı sayesinde düzenli bir silaj elde edilir. 12 adet kesici bıçağa sahip fan, mısırın minimum 5 mm olarak parçalanmasını sağlar.



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	TY-MC 1
TOPLAM GENİŞLİK ( MM )	2400
TOPLAM UZUNLUK ( MM )	3900
TOPLAM YÜKSEKLİK ( MM )	3380
AGIRLIK ( KG )	640
BİÇME GENİŞLİĞİ ( MM )	650
BIÇAK SAYISI ( ADET )	12
İŞ KAPASİTESİ ( TON / SAAT )	20-25
ÇALIŞMA HIZI ( KM/SAAT )	5 \ 10
KUYRUK MİLİ DEVRİ ( HP )	540
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ ( HP )	50



Tek Sıralı Şanzumanlı  
**MISIR SİLAJ MAKİNASI**

