

Sabit ROTOVATÖR



GENEL ÖZELLİKLERİ

Traktöre üç nokta askı sistemiyle bağlanan hareketini kuyruk milinden alan sabit işleme makinasıdır. Toprağı parçalar, karıştırır, gevşek bir ortam oluşturarak su ve hava dengesini sağlar. Arka tarafta bulunan sac koruma kapağının açıklığı toprağın yapısına göre ayarlanarak istenilen nitelikte çapalama yapabilir. Toprak yüzeyindeki bitkileri ve organik gübreleri toprağa karıştırarak, topraktaki humus miktarının artışına yardımcı olur. Yabancı otları yok ederek kimyasal mücadeleye gerek bırakmaz.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	TY-RT 1600	TY-RT 1850	TY-RT 2100	TY-RT 2350
TOPLAM GENİŞLİK (MM)	1750	2000	2250	2500
TOPLAM UZUNLUK (MM)	930	930	930	930
TOPLAM YÜKSEKLİK (MM)	1070	1070	1070	1070
NET AĞIRLIK (KG)	490	530	570	610
TOPRAK İŞLEME GENİŞLİĞİ (MM)	1600	1850	2100	2350
TOPRAK İŞLEME DERİNLİĞİ (MM)	220	220	220	220
BIÇAK SAYISI (ADET)	36	42	48	54
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ (HP)	50- 55	55- 60	60- 65	70- 75

