

Sabit ROTOVATÖR




GENEL ÖZELLİKLERİ

Traktöre üç nokta askı sistemiyle bağlanan hareketini kuyruk milinden alan sabit işleme makinasıdır. Toprağı parçalar, karıştırır, gevşek bir ortam oluşturarak su ve hava dengesini sağlar. Arka tarafta bulunan sac koruma kapağının açıklığı toprağın yapısına göre ayarlanarak istenilen nitelikte çapalama yapabilir. Toprak yüzeyindeki bitkileri ve organik gübreleri toprağa karıştırarak, topraktaki humus miktarının artmasına yardımcı olur. Yabancı otları yok ederek kimyasal mücadeleye gerek bırakmaz.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	TY-RT1600	TY-RT1850	TY-RT2100	TY-RT2350	TY-RT2600
TOPLAM GENİŞLİK (MM)	1750	2000	2250	2500	2800
TOPLAM UZUNLUK (MM)	1100	1100	1100	1100	1100
TOPLAM YÜKSEKLİK (MM)	1050	1050	1050	1050	1050
NET AĞIRLIK (KG)	510	550	590	630	670
TOPRAK İŞLEME GENİŞLİĞİ (MM)	1600	1850	2100	2350	2600
TOPRAK İŞLEME DERİNLİĞİ (MM)	270	270	270	270	270
BIÇAK SAYISI (ADET)	36	42	48	54	60
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ (HP)	45-55	55-65	65-75	75-85	85-95



NOT: Standart merdanesiz olup manuel merdane veya hidrolik merdane opsiyoneldir.

Hidrolik Kaydırmalı ROTOVATÖR




GENEL ÖZELLİKLERİ

Meyve bahçelerinde ve bağlarda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiştir. Sürücü tarafından hidrolik kollar aracılığıyla kumanda edilir. Toprağı parçalar, karıştırır, gevşek bir ortam oluşturarak su ve hava dengesini sağlar. Arka tarafta bulunan saç koruma kapağının açıklığı toprağın yapısına göre ayarlanarak istenilen nitelikte çapalama yapılabilir. Toprak yüzeyindeki bitkileri ve organik gübreleri toprağa karıştırarak, topraktaki humus miktarının artışına yardımcı olur. Yabancı otları yok ederek kimyasal mücadeleye gerek bırakmaz.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	TY-HSR1600	TY-HSR1850	TY-HSR2100	TY-HSR2350
TOPLAM GENİŞLİK (MM)	1750	2000	2250	2500
TOPLAM UZUNLUK (MM)	1110	1110	1110	1110
TOPLAM YÜKSEKLİK (MM)	1100	1100	1100	1100
NET AĞIRLIK (KG)	545	580	615	650
TOPRAK İŞLEME GENİŞLİĞİ (MM)	1600	1850	2100	2350
TOPRAK İŞLEME DERİNLİĞİ (MM)	200	200	200	200
BIÇAK SAYISI (ADET)	36	42	48	54
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ (HP)	45-55	55-65	65-75	75-85
LİFT KAYDIRMA MESAFESİ	350	350	350	350



Toprak Frezesi ROTOTİLLER



GENEL ÖZELLİKLERİ

Hasattan sonra başka bir alete gerek olmaksızın toprağı işler ve ideal tohum yatağını hazırlar. Toprak tavinin uzun süre muhafazasını sağlar. Pulluk ve diğer aletler gibi taban toprağı oluşturmaz, oluşmuş taban varsa yırtar. Hatalı sürümler sonucu oluşan engebeleri yok ederek arazinin tesviyesini sağlar. Bitki artıklarını homojen bir şekilde toprağı karıştırır. İkinci ürün için toprak hazırlamada kolaylık sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	TY-PRT 2350 (4S)	TY-PRT 2600 (4S)	TY-PRT 2850 (4S)	TY-PRT 3100 (4S)	TY-PRT 3600 (4S)	TY-PRT 4100 (4S)
TOPLAM GENİŞLİK (MM)	2550	2800	3050	3300	3800	4300
TOPLAM UZUNLUK (MM)	1750	1750	1750	1750	1750	1750
TOPLAM YÜKSEKLİK (MM)	1250	1250	1250	1250	1250	1250
NET AĞIRLIK (KG)	985	1065	1150	1215	1350	1850
TOPRAK İŞLEME GENİŞLİĞİ (MM)	2350	2600	2850	3100	3600	4100
TOPRAK İŞLEME DERİNLİĞİ (MM)	270	270	270	270	270	270
BIÇAK SAYISI (ADET)	54	60	66	72	84	96
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ (HP)	70-80	75-95	80-100	95-110	105-130	120-150

NOT: Standart Boru / Kafes merdane olup dişli (ağır model) merdane opsiyoneldir.